

**Mantall**<sup>®</sup>  
ITALIA

tucomunica.it



**XE - C**

Piattaforma 'Scissor' semovente

Altezza di lavoro max (m) H1	8	10
Altezza piano calpestio max (m) H2	6	8
Portata max (kg)	350	230
Portata max (kg) (sulla parte estesa)	120	120
Peso (kg)	1905	2000
Dimensioni della navicella (3)x(5)x(6)(LxLxA)m	2.25x0.8x1.1	2.25x0.8x1.1
Lunghezza della navicella estesa (m) (4)	3.2	3.2
Altezza asse in quota (m) (7)	0.15	0.15
Dimensioni piattaforma a riposo (LxL) (8)x(9)m	2.42x0.8	2.42x0.8
Dimensioni a macchina chiusa (m) (10)	2.2	2.3
Lunghezza della macchina a navicella estesa (m) (13)	3.4	3.4
Altezza della macchina con parapetto riposto (m) (11)	1.73	1.86
Capacità del serbatoio idraulico (lt)	15	15
Pendenza superabile	30%	25%
Interasse (m) (12)	1.85	1.85
Raggio di rotazione esterno (m)	2.12	2.12
Tempo di sollevamento/tempo di abbassamento (s)	27/29	35/17
Velocità di traslazione (km/h)	3.4	3.4
Velocità di traslazione sicura (km/h)	0.7	0.7
Inclinazione verticale°	3	3
Inclinazione laterale°	1.5	1.5
Batteria	4x6V; 225Ah	4x6V; 225Ah

